

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Artechnic
Schréder S




20 let
Spolehlivý partner
a
přidaná hodnota
Vašich projektů VO

ING PETR MÍKA
Jiří Buřič
ARTECHNIC - SCHRÉDER









Schréder: průkopník technologií VO

Jak šel čas:

1906 - Dílna Jules Schréder a spol: první aktivity výroby elektrotechnických součástek

1927 – Společnost Constructions Electriques Schréder SA:

Společně s holandskou firmou Hazemeyer se stali známými výrobou elektrotechnických součástek nízkého napětí.

1937 - Výroba prvních svítidel pro veřejné osvětlení.

1951 - Zahájení výroby hliníkových stříkaných chemicky leštěných reflektorů.

1953 – Otevření první fotometrické laboratoře

1985 – Sealsafe: systém zaručující krytí optické části IP66.

1995 – Založení dceřiné společnosti Artechnic-Schréder a.s. Praha

Stali jsme se součástí celosvětové rodiny Schréder Group.



Artechnic-Schréder: průkopník technologií VO v ČR

V čem jsme byli první v ČR:

Sealsafe System: Uzavřená optická část s utěsněním bajonetového držáku výbojky (v ČR od 1995) Zaručuje dlouhodobě čistou optickou část a možnost použití nižších příkonů

Výpočty osvětlení - důsledné prosazování : snižování příkonů, omezování výložníků.
(nebylo pravidlem)

Přisvětlení přechodů: První aplikace v Belgii a Anglii

První aplikace v ČR (před rokem 2000) se svítidlem CALYPSO

První metodika výpočtu v ČR zavedena firmou Schréder (dnes TKP15)

První masově používaná svítidla v ČR: Schréder MC3 a MC2 Zebra

Osvětlení tunelů : První instalace svítidel Schréder : 70. léta v Letenském tunelu!

První instalace v ČR : Strahovský tunel 1994

Zdokonalování metodiky výpočtu dle CIE 88/2004



20 let

Artechnic
Schréder S

Nejpoužívanější výbojková svítidla pro veřejné osvětlení v ČR : 1995 -2010



MC 2



Safír



Z1 Sidonia



Alura



ATOS: svítidlo vyvinuté a vyráběné v ČR, určené pro domácí trh.



20 let

Nejpoužívanější LED svítidla Schréder pro veřejné osvětlení v ČR : 2014 -2015



Voltana



Teceo



Skido



Ampera



Kam směřujeme: 2015 - 2020

Dynamické řízení osvětlovacích soustav

Autonomní osvětlovací soustavy: funkce „Koridor“

Prvky osvětlovací soustavy

- Svítidla vybavená elektronickým regulovatelným předřadníkem a přijímačem signálu
- Soustava doplněna o detektory pohybu apod.
- Program pro celou soustavu VO


Funkce osvětlovací soustavy

- Řízená soustava VO je rozdělena na segmenty
- Každý segment je ovládán detektorem
- Po aktivaci detektoru světla v daném segmentu zvýší výkon po předem stanovenou dobu a rozsvítí naplno svítidla ve směru pohybu uživatele



Příklad dálkového bezdrátového řízení osvětlovací soustavy


Systém je jedinečnou kombinací moderních technologií a jednoduchých internetových operací, které sledují, kontrolují a řídí instalaci osvětlení z jakéhokoliv místa na světě a to až po úroveň jednotlivého svítidla. Je to stejně jednoduché jako brouzdání po internetu.



20 let

Princip funkce dynamického řízení autonomní oblasti VO









20 let

Artechnic – Schréder a.s. Vám děkuje za
pozornost
a těší se na možnou vzájemnou spolupráci

